



کم مصرف (گرید انرژی A)
مقاوم در برابر خوردگی (مناسب کلان شهرها)
۵ سال ضمانت کمپرسور و نصب رایگان

مجهز به کمپرسور GMCC شرکت توشیبا

مجهز به اوپراتور و کندهانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی

اسپلیت دیواری سری A گرمسیری (همراه با گاز R410A)



Model		Unit	IAC-30C/XA/TR/A	IAC-24C/XA/TR/B	IAC-18C/XA/TR/A	IAC-12C/XA/TR/A	مدل
Capacity	Cooling	Btu/h	30680	24920	18770	12400	ظرفیت سرمایش
Power supply		Ph,V,Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	برق مصرفی
Power input	Cooling	W	2800	2390	1635	1110	توان مصرفی سرمایش
Operating current	Cooling	A	14.8	10.9	7.5	5.2	جریان مصرفی سرمایش
EER	Cooling	W/W	3.21	3.05	3.37	3.27	راندمان سرمایش
Air flow		m³/h	1300	1000	1000	500	هوا دهی
Noise level	Indoor unit	dB(A)	58	50	50	42	یونیت داخلی
	Outdoor unit	dB(A)	58	58	58	55	یونیت بیرونی
Indoor unit	Body size(W×H×D)	mm	1175 × 260 × 340	1005×220×315	1005×220×315	780×195×250	ابعاد دستگاه
	Packaging size(W×H×D)	mm	1265×338×415	1095×300×386	1095×300×386	855×275×325	ابعاد کارتن
	Net weight	kg	18	13	13	8	وزن خالص
	Gross weight	kg	21.5	15.5	15.5	9.5	وزن کل
Outdoor unit	Body size(W×H×D)	mm	905 × 805 × 375	905 × 655 × 315	905×655×315	700 × 552 × 265	ابعاد دستگاه
	Packaging size(W×H×D)	mm	1060 × 875 × 500	1028 × 705 × 430	1028×705×430	805 × 600 × 325	ابعاد کارتن
	Net weight	kg	58	53	49	33	وزن خالص
	Gross weight	kg	67	59.5	55	37	وزن کل
Piping connection	Liquid tube	mm(inch)	ø 9.52(3/8")	ø 6.35(1/4")	ø 6.35(1/4")	ø 6.35(1/4")	لوله مایع
	Gas tube	mm(inch)	ø 15.88(5/8")	ø 15.88(5/8")	ø 12.7(1/2")	ø 9.52(3/8")	لوله گاز
	Drain water	mm	ø 16	ø 16	ø 16	ø 16	لوله تخلیه آب
Max Working Temperature		°C	52	52	52	52	دمای کارکرد
Refrigerant gas		-	R410A	R410A	R410A	R410A	گاز مبرد