



کولرهای اسپلیت ایران رادیاتور

۵ سال ضمانت کمپرسور و ۲۴ ماه سایر قطعات



Power
Saving



R410A



5 YEARS
WARRANTY
24 MONTHS
PRODUCT



Fast Cooling



www.iranradiator.ir

[iranradiator.official](https://www.instagram.com/iranradiator.official)

مرکز امور مشتریان: ۱۶۰۰

کولرهای اسپلیت تروپیکال (T3) اسکرال



- مجهز به کمپرسورهای اسکرال GMCC
- مجهز به سیستم تنظیم خودکار فشار باا
- مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی
- سیستم تشخیص نشتی و کمبود فشار گاز
- ۵ سال ضمانت کمپرسور و نصب رایگان

کولرهای اسپلیت تروپیکال (T3) اسکرال

مُد	IAC-18C/XA/TS/A	IAC-24C/XA/TS/AA	IAC-30C/XA/TS/AA	IAC-36C/XA/TS/A	unit
ظرفیت	18100	24500	30000	36000	Btu/h
برق مصرفی	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	Ph,V,Hz
توان	1520	1885	2350	2920	W
مصرفی	7.4	9	11.2	13.3	A
راندمان	3.48	3.81	3.74	3.22	W/W
هوادهی	1000	1300	1300	1300	m/h
سطح یونیت داخلی	50	58	58	58	dB(A)
صدای یونیت بیرونی	58	62	62	62	dB(A)
ابعاد دستگاه	1005x220x315	1175x260x340	1175x260x340	1175x260x340	(LxDxH) mm
یونیت	1095x300x386	1265x338x415	1265x338x415	1265x338x415	(LxHxD) mm
داخلی	13	18	19	19	kg
وزن کُل	15.5	21.5	22.5	22.5	kg
ابعاد دستگاه	905x655x315	905x805x375	905x805x375	905x805x375	(LxHxD) mm
یونیت	1028x705x430	1060x875x500	1060x875x500	1060x875x500	(LxHxD) mm
بیرونی	56	65.5	66.5	79.5	kg
وزن کُل	62	72.5	74	87	kg
لوله مایع	6.35(1/4")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	mm(inch)
لوله گاز	12.7(1/2")	15.88(5/8")	15.88(5/8")	19.05(3/4")	mm(inch)
لوله تخلیه آب	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	mm
دمای کارکرد	16~55	16~55	16~55	16~55	°C
گاز مبرد	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A	

کولرهای اسپلیت تروپیکال (T3) روتاری



- مجهز به کمپرسورهای روتاری GMCC
- مجهز به سیستم تنظیم خودکار فشار باا
- مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی
- ۵ سال ضمانت کمپرسور و نصب رایگان

کولرهای اسپلیت تروپیکال (T3) روتاری

مُد	IAC-12CH/XA/TR/A	IAC-18CH/XA/TR/A	IAC-24CH/XA/TR/B	IAC-30CH/XA/A	unit
ظرفیت	12400	18770	24920	30680	Btu/h
برق مصرفی	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	Ph,V,Hz
توان	1110	1635	2390	2800	W
مصرفی	5.2	7.5	10.9	14.8	A
راندمان	3.27	3.37	3.05	3.21	W/W
هوادهی	500	1000	1000	1300	m/h
سطح یونیت داخلی	42	50	50	58	dB(A)
صدای یونیت بیرونی	55	58	58	58	dB(A)
ابعاد دستگاه	780x195x250	1005x220x315	1005x220x315	1175x260x340	(LxDxH) mm
یونیت	855x275x325	1095x300x386	1095x300x386	1265x338x415	(LxHxD) mm
داخلی	8	13	13	18	kg
وزن کُل	9.5	15.5	15.5	21.5	kg
ابعاد دستگاه	700x552x265	905x655x315	905x655x315	905x805x375	(LxHxD) mm
یونیت	805x600x325	1028x705x430	1028x705x430	1060x875x500	(LxHxD) mm
بیرونی	34	49.5	53.5	63.5	kg
وزن کُل	36	53	57.5	67.5	kg
لوله مایع	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	9.52(3/8")	mm(inch)
لوله گاز	9.52(3/8")	12.7(1/2")	15.88(5/8")	15.88(5/8")	mm(inch)
لوله تخلیه آب	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	mm
دمای کارکرد	-7~52	-7~52	-7~52	-7~52	°C
گاز مبرد	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A	

کولرهای اسپلیت معتدل (T1) روتاری



- کم مصرف (گرید انرژی A)
- مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی
- مجهز به کمپرسور GMCC شرکت توشیبا
- ۵ سال ضمانت کمپرسور و نصب رایگان

کولرهای اسپلیت دیواری اینورتر



- مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی
- مجهز به سیستم محافظت خودکار
- سیستم هوشمند کاهش مصرف برق
- سیستم عیب یابی خودکار
- سیستم اعلام نشتی گاز
- ۵ سال ضمانت کمپرسور و نصب رایگان

کولرهای اسپلیت ایستاده



- طراحی زیبا و منحصر به فرد
- سیستم اعلام عیب یابی خودکار
- صفحه نمایشگر لمسی با رابط کاربری آسان
- سیستم تشخیص نشتی و کمبود فشار گاز
- مجهز به کمپرسورهای اسکرال Panasonic, GMCC
- مجهز به سیستم تنظیم خودکار فشار باا
- مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی

کولرهای اسپلیت ایستاده (همراه با گاز R410A)

مُد	IAC-36CH/FS-R/A	IAC-48CH/FS-S/B	unit
ظرفیت	39200	49500	Btu/h
برق مصرفی	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	Ph,V,Hz
توان	3570	4820	W
مصرفی	17.3	15.6	A
راندمان	3.21	3.27	W/W
هوادهی	3.47	-	W/W
سطح یونیت داخلی	58	58	dB(A)
صدای یونیت بیرونی	59	62	dB(A)
ابعاد دستگاه	585x410x1925	585x410x1925	(LxDxH) mm
یونیت	685x490x2095	685x490x2095	(LxDxH) mm
داخلی	54.5	56.5	kg
وزن کُل	63	65	kg
ابعاد دستگاه	905x805x375	905x805x375	(LxHxD) mm
یونیت	1060x875x500	1060x875x500	(LxHxD) mm
بیرونی	63.5	79.5	kg
وزن کُل	67.5	87	kg
لوله مایع	9.52(3/8")	9.52(3/8")	mm(inch)
لوله گاز	15.88(5/8")	19.05(3/4")	mm(inch)
لوله تخلیه آب	Ø16	Ø16	mm
دمای کارکرد	-7~52	-7~52	°C
گاز مبرد	R410A	R410A	

اسپلیت دیواری معتدل سری A و AA واقعی (همراه با گاز R410A)

مُد	IAC-12CH/XA/A	IAC-18CH/XA/AA	IAC-24CH/XA/A	IAC-30CH/XA/A	unit
ظرفیت	12250	18300	24500	30680	Btu/h
برق مصرفی	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	Ph,V,Hz
توان	1070	1557	2220	2800	W
مصرفی	5	6.8	10.6	14.8	A
راندمان	3.35	3.43	3.23	3.21	W/W
هوادهی	500	1000	1000	1300	m/h
سطح یونیت داخلی	42	50	50	58	dB(A)
صدای یونیت بیرونی	54	57	58	58	dB(A)
ابعاد دستگاه	780x195x250	1005x220x315	1005x220x315	1175x260x340	(LxDxH) mm
یونیت	855x275x325	1095x300x386	1095x300x386	1265x338x415	(LxHxD) mm
داخلی	8	13	13	18	kg
وزن کُل	9.5	15.5	15.5	21.5	kg
ابعاد دستگاه	700x552x265	905x655x315	905x655x315	905x805x375	(LxHxD) mm
یونیت	805x600x325	1028x705x430	1028x705x430	1060x875x500	(LxHxD) mm
بیرونی	28.5	46.5	50.5	63.5	kg
وزن کُل	31	50	54.5	67.5	kg
لوله مایع	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	9.52(3/8")	mm(inch)
لوله گاز	9.52(3/8")	12.7(1/2")	15.88(5/8")	15.88(5/8")	mm(inch)
لوله تخلیه آب	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	mm
دمای کارکرد	-7~43	-7~43	-7~43	-7~43	°C
گاز مبرد	R410A	R410A	R410A	R410A	

اسپلیت دیواری اینورتر سری A واقعی (همراه با گاز R410A)

مُد	IAC-12CH/XA-TI/A	IAC-18CH/XA-TI/A	IAC-24CH/XA-TI/A	IAC-30CH/XA-TIN/A	unit
ظرفیت	7880~12880	13800~18900	20000~25800	24300~30500	Btu/h
برق مصرفی	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	Ph,V,Hz
توان	630~1220	1020~1650	1550~2530	1660~2920	W
مصرفی	400~1030	920~1535	1450~2370	1560~2550	W
راندمان	3.1~5.5	4.7~7.4	7.2~11.8	7.8~13.2	A
هوادهی	550	1100	1300	1500	m/h
سطح یونیت داخلی	42	50	54	54	dB(A)
صدای یونیت بیرونی	52	55	55	56	dB(A)
ابعاد دستگاه	780x195x250	1005x220x315	1175x260x340	1175x260x340	(LxDxH) mm
یونیت	855x275x325	1095x300x386	1265x338x415	1265x338x415	(LxHxD) mm
داخلی	8	13	18	18.5	kg
وزن کُل	9.5	15.5	21.5	22	kg
ابعاد دستگاه	700x552x265	905x655x315	905x655x315	905x805x375	(LxHxD) mm
یونیت	805x600x325	1028x705x430	1028x705x430	1060x875x500	(LxHxD) mm
بیرونی	25	42.5	46	54.5	kg
وزن کُل	27	46	49.5	59	kg
لوله مایع	6.35(1/4")	6.35(1/4")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	mm(inch)
لوله گاز	9.52(3/8")	12.7(1/2")	15.88(5/8")	15.88(5/8")	mm(inch)
لوله تخلیه آب	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	mm
دمای کارکرد	-7~48	-7~48	-7~48	-7~48	°C
گاز مبرد	R410A	R410A	R410A	R410A	