

کولرهای اسپلیت تروپیکال (T3) روتاری



- مجهز به کمپرسورهای روتاری GMCC
- مجهز به سیستم تنظیم خودکار فشار بالا
- مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی
- ۵ سال ضمانت کمپرسور و نصب رایگان

کولرهای اسپلیت تروپیکال (T3) روتاری

مُدل	IAC-12CH/XA/TR/A	IAC-18CH/XA/TR/A	IAC-24CH/XA/TR/B	IAC-30CH/XA/A	unit
ظرفیت	12400	18770	24920	30680	Btu/h
گرمايش	14000	18830	28590	38850	Btu/h
برق مصرفي	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	Ph,V,Hz
توان	1110	1635	2390	2800	W
گرمايش	1200	1520	2450	3150	W
جريان	5.2	7.5	10.9	14.8	A
گرمايش	5.7	7.2	11.5	15.9	A
سرمایش	3.27	3.37	3.05	3.21	W/W
راندمان	3.42	3.63	3.42	3.61	W/W
هوادهي	500	1000	1000	1300	m ³ /h
سطح	42	50	50	58	dB(A)
يونيٲ داخلي	55	58	58	58	dB(A)
يونيٲ بيروني	780x195x250	1005x220x315	1005x220x315	1175x260x340	(LxDxH) mm
ابعاد كارتن	855x275x325	1095x300x386	1095x300x386	1265x338x415	(LxHxD) mm
يونيٲ داخلي	8	13	13	18	kg
وزن كـل	9.5	15.5	15.5	21.5	kg
ابعاد دستگاه	700x552x265	905x655x315	905x655x315	905x805x375	(LxHxD) mm
يونيٲ بيروني	805x600x325	1028x705x430	1028x705x430	1060x875x500	(LxHxD) mm
وزن خالص	34	49.5	53.5	63.5	kg
وزن كـل	36	53	57.5	67.5	kg
لوله مابـع	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	9.52(3/8")	mm(inch)
لوله گاز	9.52(3/8")	12.7(1/2")	12.7(1/2")	15.88(5/8")	mm(inch)
رابط	لوله تخلیه آب	لوله تخلیه آب	لوله تخلیه آب	لوله تخلیه آب	mm
دمای کارکرد	-7~52	-7~52	-7~52	-7~52	°C
گاز مبرد	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A	-

کولرهای اسپلیت تروپیکال (T3) اسکرال



- مجهز به کمپرسورهای اسکرال GMCC
- مجهز به سیستم تنظیم خودکار فشار بالا
- مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی
- سیستم تشخیص نشتی و کمبود فشار گاز
- ۵ سال ضمانت کمپرسور و نصب رایگان

کولرهای اسپلیت تروپیکال (T3) اسکرال

مُدل	IAC-18C/XA/TS/A	IAC-24C/XA/TS/AA	IAC-30C/XA/TS/AA	IAC-36C/XA/TS/A	unit
ظرفیت	18100	24500	30000	36000	Btu/h
سرمایش	18100	24500	30000	36000	Btu/h
برق مصرفي	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	Ph,V,Hz
توان	1520	1885	2350	2920	W
سرمایش	1520	1885	2350	2920	W
جریان	7.4	9	11.2	13.3	A
سرمایش	7.4	9	11.2	13.3	A
راندمان	3.48	3.81	3.74	3.22	W/W
هوادهي	1000	1300	1300	1300	m ³ /h
سطح	50	58	58	58	dB(A)
يونيٲ داخلي	58	62	62	62	dB(A)
يونيٲ بيروني	1005x220x315	1175x260x340	1175x260x340	1265x338x415	(LxDxH) mm
ابعاد دستگاه	855x275x325	1095x300x386	1095x300x386	1265x338x415	(LxHxD) mm
يونيٲ داخلي	8	13	13	19	kg
وزن خالص	9.5	15.5	21.5	22.5	kg
وزن كـل	9.5	15.5	21.5	22.5	kg
ابعاد دستگاه	700x552x265	905x655x315	905x805x375	905x805x375	(LxHxD) mm
يونيٲ بيروني	805x600x325	1028x705x430	1060x875x500	1060x875x500	(LxHxD) mm
وزن خالص	34	49.5	66.5	79.5	kg
وزن كـل	36	53	72.5	87	kg
لوله مابـع	6.35(1/4")	6.35(1/4")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	mm(inch)
لوله گاز	12.7(1/2")	12.7(1/2")	15.88(5/8")	15.88(5/8")	mm(inch)
رابط	لوله تخلیه آب	لوله تخلیه آب	لوله تخلیه آب	لوله تخلیه آب	mm
دمای کارکرد	-7~52	-7~52	-7~52	-7~52	°C
گاز مبرد	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A	-



کولرهای اسپلیت کازوکی

۵ سال ضمانت کمپرسور و ۲۴ ماه سایر قطعات



www.iranradiator.ir

iranradiator.official

مرکز امور مشتریان: ۱۶۰۰

کولرهای اسپلیت دیواری اینورتر



- مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی
- مجهز به سیستم محافظت خودکار
- سیستم هوشمند کاهش مصرف برق
- سیستم عیب یابی خودکار
- سیستم اعلام نشتی گاز
- ۵ سال ضمانت کمپرسور و نصب رایگان

کولرهای اسپلیت معتدل (T1) روتاری



- کم مصرف (گرید انرژی A)
- مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی
- مجهز به کمپرسور GMCC شرکت توشیبا
- ۵ سال ضمانت کمپرسور و نصب رایگان

کولرهای اسپلیت ایستاده

- طراحی زیبا و منحصر به فرد
- سیستم اعلام عیب یابی خودکار
- صفحه نمایشگر لمسی با رابط کاربری آسان
- سیستم تشخیص نشتی و کمبود فشار گاز
- مجهز به کمپرسورهای اسکرال Panasonic ,GMCC
- مجهز به سیستم تنظیم خودکار فشار بالا
- مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی



اسپلیت دیواری اینورتر سری A واقعی(همراه با گاز R410 A)

مُدل	IAC-12CH/XA-TI/A	IAC-18CH/XA-TI/A	IAC-24CH/XA-TI/A	IAC-30CH/XA-TIN/A	unit
ظرفیت	7880~12880	13800~18900	20000~25800	24300~30500	Btu/h
گرمايش	6700~12150	14500~19100	19000~25000	23400~30000	Btu/h
برق مصرفي	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	Ph,V,Hz
توان	630~1220	1020~1650	1550~2530	1660~2920	W
سرمایش	400~1030	920~1535	1450~2370	1560~2550	W
گرمايش	3.1~5.5	4.7~7.4	7.2~11.8	7.8~13.2	A
جريان	1.9~4.8	4.1~6.9	6.4~10.1	6.8~11.3	A
سرمایش	3.21	3.46	3.28	3.24	W/W
راندمان	3.71	3.72	3.68	3.65	W/W
هوادهي	550	1100	1300	1500	m ³ /h
سطح	42	50	54	54	dB(A)
يونيٲ داخلي	52	55	55	56	dB(A)
يونيٲ بيروني	780x195x250	1005x220x315	1175x260x340	1175x260x340	(LxDxH) mm
ابعاد دستگاه	855x275x325	1095x300x386	1265x338x415	1265x338x415	(LxHxD) mm
يونيٲ داخلي	8	13	18	18.5	kg
وزن خالص	9.5	15.5	21.5	22	kg
وزن كـل	9.5	15.5	21.5	22	kg
ابعاد دستگاه	700x552x265	905x655x315	905x655x315	905x805x375	(LxHxD) mm
يونيٲ بيروني	805x600x325	1028x705x430	1028x705x430	1060x875x500	(LxHxD) mm
وزن خالص	25	42.5	46	54.5	kg
وزن كـل	27	46	49.5	59	kg
لوله مابـع	6.35(1/4")	6.35(1/4")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	mm(inch)
لوله گاز	9.52(3/8")	12.7(1/2")	15.88(5/8")	15.88(5/8")	mm(inch)
رابط	لوله تخلیه آب	لوله تخلیه آب	لوله تخلیه آب	لوله تخلیه آب	mm
دمای کارکرد	-7~48	-7~48	-7~48	-7~48	°C
گاز مبرد	R410A	R410A	R410A	R410A	-

اسپلیت دیواری معتدل سری A و A A واقعی(همراه با گاز R410 A)

مُدل	IAC-12CH/XA/A	IAC-18CH/XA/AA	IAC-24CH/XA/A	IAC-30CH/XA/A	unit
ظرفیت	12250	18300	24500	30680	Btu/h
سرمایش	12250	18300	24500	30680	Btu/h
برق مصرفي	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	Ph,V,Hz
توان	1070	1557	2220	2800	W
سرمایش	1120	1570	2280	3150	W
گرمايش	5	6.8	10.6	14.8	A
جريان	5.2	6.9	11.1	15.9	A
سرمایش	3.35	3.43	3.23	3.21	W/W
راندمان	3.61	3.62	3.61	3.61	W/W
هوادهي	500	1000	1000	1300	m ³ /h
سطح	42	50	50	58	dB(A)
يونيٲ داخلي	54	57	58	58	dB(A)
يونيٲ بيروني	780x195x250	1005x220x315	1005x220x315	1175x260x340	(LxDxH) mm
ابعاد دستگاه	855x275x325	1095x300x386	1095x300x386	1265x338x415	(LxHxD) mm
يونيٲ داخلي	8	13	13	18	kg
وزن خالص	9.5	15.5	15.5	21.5	kg
وزن كـل	9.5	15.5	15.5	21.5	kg
ابعاد دستگاه	700x552x265	905x655x315	905x655x315	905x805x375	(LxHxD) mm
يونيٲ بيروني	805x600x325	1028x705x430	1028x705x430	1060x875x500	(LxHxD) mm
وزن خالص	28.5	46.5	50.5	63.5	kg
وزن كـل	31	50	54.5	67.5	kg
لوله مابـع	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	9.52(3/8")	mm(inch)
لوله گاز	9.52(3/8")	12.7(1/2")	15.88(5/8")	15.88(5/8")	mm(inch)
رابط	لوله تخلیه آب	لوله تخلیه آب	لوله تخلیه آب	لوله تخلیه آب	mm
دمای کارکرد	-7~43	-7~43	-7~43	-7~43	°C
گاز مبرد	R410A	R410A	R410A	R410A	-

کولرهای اسپلیت ایستاده (همراه با گاز R410A)

مُدل	IAC-36CH/FS-R/A	IAC-36C/FS-S/A	IAC-48CH/FS-S/B	unit
ظرفیت	39200	36000	49500	Btu/h
سرمایش	37750	-	55100	Btu/h
برق مصرفي	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	3Ph,380-415~50Hz	Ph,V,Hz
توان	3570	3220	4820	W
سرمایش	3190	-	4630	W
جريان	17.3	15.6	10.1	A
سرمایش	15.7	-	9.8	A
مصرفي	3.21	3.27	3.01	W/W
راندمان	3.47	-	3.48	W/W
سطح	58	58	58	dB(A)
يونيٲ داخلي	59	62	60	dB(A)
يونيٲ بيروني	585x410x1925	585x410x1925	585x410x1925	(LxDxH) mm
ابعاد دستگاه	685x490x2095	685x490x2095	685x490x2095	(LxHxD) mm
يونيٲ داخلي	54.5	56.5	56.5	kg
وزن خالص	63	65	65	kg
وزن كـل	63	65	65	kg
ابعاد دستگاه	905x805x375	905x805x375	1030x1335x380	(LxHxD) mm
يونيٲ بيروني	1060x875x500	1060x875x500	1480x1160x500	(LxHxD) mm
وزن خالص	63.5	79.5	113	kg
وزن كـل	67.5	87	122	kg
لوله مابـع	9.52(3/8")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	mm(inch)
لوله گاز	15.88(5/8")	19.05(3/4")	19.05(3/4")	mm(inch)
رابط	لوله تخلیه آب	لوله تخلیه آب	لوله تخلیه آب	mm
دمای کارکرد	-7~52	16~55	-7~52	°C
گاز مبرد	R410A	R410A	R410A	-